

**JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書**

番 号 : SO-PW-08  
発行者の名称 : 株式会社相鉄ピュアウォーター  
発行者の住所 : 神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28  
宣言の対象 : マンション集中システム

上記の宣言対象は、次のJISの要求事項に適合している

<JIS番号>	<規格名称>	<発効年月日>
<u>JIS S-3200-1</u>	<u>水道用器具—耐圧性能試験方法</u>	<u>2023年5月17日</u>
<u>JIS S-3200-7</u>	<u>水道用器具—浸出性能試験方法</u>	<u>2023年4月25日</u>

追加情報：

1. 項目検査結果報告書

2. 耐圧性能試験方法による検査報告書


3. 製品浸出試験成績表

(以上、SO-PW-03及びSO-PW-03-2)

当システムにおけるSO-PW-03及びSO-PW-03-2以外の  
部材は全てJIS規格またはJWWA規格に適合した物を使用する

問い合わせ : 電話 045-567-9077

代表者署名 : 取締役社長 石井 聖康



(発行場所及び発行日)

神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28

2023年8月29日

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。

**JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書**

番 号 : SO-PW-03  
発行者の名称 : 株式会社相鉄ピュアウォーター  
発行者の住所 : 神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28  
宣言の対象 : SH (異物除去)

上記の宣言対象は、次の JIS の要求事項に適合している

<JIS 番号>	<規格名称>	<発効年月日>
<u>JIS S-3200-1</u>	<u>水道用器具—耐圧性能試験方法</u>	<u>2023 年 5 月 17 日</u>
<u>JIS S-3200-7</u>	<u>水道用器具—浸出性能試験方法</u>	<u>2023 年 4 月 25 日</u>

追加情報：

1. 項目検査結果報告書
2. 耐圧性能試験方法による検査報告書
3. 製品浸出試験成績表

問い合わせ : 電話 045-567-9077



代表者署名 : 取締役社長 石井 聖康

(発行場所及び発行日)

神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28

2023 年 7 月 1 日

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。

# 1. 項目検査結果報告書

発行者の名称 : 株式会社 相鉄ピュアウォーター  
住 所 : 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-28  
責任者名 : 高橋 正人



発行日 : 2023年7月1日

製品製造の工場の名称所在地	株式会社相鉄ピュアウォーター 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-28
製造品名・形式	SH (異物除去) SO-PW-03
適合する基準	給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 平成9年厚生省令第14号 (1997年3月19日) 最終改正 : 令和2年厚生労働省令第38号 (2020年3月25日)
適合する性能項目	同上省令第1条 耐圧に関する基準 同上省令第2条 浸出等に関する基準
試験方法	給水装置の構造及び材質の基準に係わる試験に準ずる
試験所名	株式会社 相鉄ピュアウォーター 株式会社 総合環境分析 水道法20条 水質検査機関「厚生労働大臣登録 : 第224号」

## 2. 耐圧性能試験方法による検査報告書

当社は、耐圧性能試験を以下の条件のもとで、検査・測定したことを報告します。

1. 使用材料 (1) SH (異物除去) 「SO-PW-03」  
(2) 加圧ポンプ  
(3) 圧力測定ゲージ
2. 検査・測定方法 厚生労働大臣が定める耐圧に関する耐圧性能試験により 1.75MPa の静水圧を、加圧ポンプにて 1 分間本体に加えて、水漏れ・変形・破損その他の異常が生じないこと。
3. 検査・測定場所 株式会社 相鉄ピュアウォーター
4. 検査・測定日 2023年 5月17日

上記の検査・測定方法により検査を行い、水漏れ・変形・破損等の異常がないことを報告いたします。

以上

神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28

株式会社 相鉄ピュアウォーター

検査責任者 高橋 正人



# 1. 項目検査結果報告書

発行者の名称 : 株式会社 相鉄ピュアウォーター  
住 所 : 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-28  
責任者名 : 高橋 正人



発行日 : 2023年7月1日

製品製造の工場の名称所在地	株式会社相鉄ピュアウォーター 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-28
製造品名・形式	SH (カーボン) SO-PW-03-2
適合する基準	給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 平成9年厚生省令第14号 (1997年3月19日) 最終改正 : 令和2年厚生労働省令第38号 (2020年3月25日)
適合する性能項目	同上省令第1条 耐圧に関する基準 同上省令第2条 浸出等に関する基準
試験方法	給水装置の構造及び材質の基準に係わる試験に準ずる
試験所名	株式会社 相鉄ピュアウォーター 株式会社 総合環境分析 水道法20条 水質検査機関「厚生労働大臣登録 : 第224号」

# 製品浸出試験成績表

株式会社 相鉄ピュアウォーター 様

第 23G012559R2 号

令和5年4月25日

1.試験依頼者名 株式会社 相鉄ピュアウォーター

2.供給品 SH(異物除去)(SO-PW-03)

3.試験日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月25日

4.浸出用液の水質

項目	測定値	単位	基準値	単位
pH	7.1(21.6℃)	pH	7.0±0.1	pH
硬度	48	mg/l	45±5	mg/l
アルカリ	39	mg/l	35±5	mg/l
残留塩素	0.4	mg/l	0.3±0.1	mg/l

株式会社 総合環境分析

神奈川県横浜市 緑区鵜居一丁目13番2号

電話 045-929-0033

FAX 045-929-0039

5.水道水と接触する部分の材料

ポリプロピレン		
ポリエチレン		
SUS304		
NBR		

6.接触面積比 545.6 cm<sup>2</sup>/l

7.分析試験結果

検査対象	単位	検査値	基準値	試験方法
カドミウム	mg/l	0.0003未満	0.003以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
鉛	mg/l	0.001未満	0.01以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
六価クロム	mg/l	0.002未満	0.02以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
ほう素	mg/l	0.02未満	1.0以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.05以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
亜鉛	mg/l	0.01未満	1.0以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
アルミニウム	mg/l	0.02未満	0.2以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
全鉄	mg/l	0.03未満	0.3以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
銅	mg/l	0.01未満	1.0以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
非イオン界面活性剤	mg/l	0.010	0.02以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第29
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.4	3以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
味	---	異常なし	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
臭気	---	異常なし	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
色度	度	0.6	5以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
濁度	度	0.1未満	2以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第41

8.評価(判定)

上記検査について基準に適合しています。

9.備考

試験条件:末端以外

**JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書**

番 号 : SO-PW-03-2  
発行者の名称 : 株式会社相鉄ピュアウォーター  
発行者の住所 : 神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28  
宣言の対象 : SH (カーボン)

上記の宣言対象は、次の JIS の要求事項に適合している

<JIS 番号>	<規格名称>	<発効年月日>
<u>JIS S-3200-1</u>	<u>水道用器具—耐圧性能試験方法</u>	<u>2023 年 5 月 17 日</u>
<u>JIS S-3200-7</u>	<u>水道用器具—浸出性能試験方法</u>	<u>2023 年 4 月 25 日</u>

追加情報 :

1. 項目検査結果報告書
2. 耐圧性能試験方法による検査報告書
3. 製品浸出試験成績表

問い合わせ : 電話 045-567-9077

代表者署名 : 取締役社長 石井 聖康



(発行場所及び発行日)

神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28

2023 年 7 月 1 日

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。

# 1. 項目検査結果報告書

発行者の名称 : 株式会社 相鉄ピュアウォーター  
住 所 : 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-28  
責任者名 : 高橋 正人



発行日 : 2023年7月1日

製品製造の工場の名称所在地	株式会社相鉄ピュアウォーター 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-28
製造品名・形式	SH (カーボン) SO-PW-03-2
適合する基準	給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 平成9年厚生省令第14号 (1997年3月19日) 最終改正 : 令和2年厚生労働省令第38号 (2020年3月25日)
適合する性能項目	同上省令第1条 耐圧に関する基準 同上省令第2条 浸出等に関する基準
試験方法	給水装置の構造及び材質の基準に係わる試験に準ずる
試験所名	株式会社 相鉄ピュアウォーター 株式会社 総合環境分析 水道法20条 水質検査機関「厚生労働大臣登録 : 第224号」



## 2. 耐圧性能試験方法による検査報告書

当社は、耐圧性能試験を以下の条件のもとで、検査・測定したことを報告します。

1. 使用材料 (1) SH (カーボン) 「SO-PW-03-2」  
(2) 加圧ポンプ  
(3) 圧力測定ゲージ
2. 検査・測定方法 厚生労働大臣が定める耐圧に関する耐圧性能試験により 1.75MPa の静水圧を、加圧ポンプにて1分間本体に加えて、水漏れ・変形・破損その他の異常が生じないこと。
3. 検査・測定場所 株式会社 相鉄ピュアウォーター
4. 検査・測定日 2023年 5月17日

上記の検査・測定方法により検査を行い、水漏れ・変形・破損等の異常がないことを報告いたします。

以上

神奈川県横浜市泉区緑園 4-3-28

株式会社 相鉄ピュアウォーター

検査責任者 高橋 正人



# 製品浸出試験成績表

株式会社 相鉄ピュアウォーター 様

第 23G012560R2 号

令和5年4月25日

1.試験依頼者名 株式会社 相鉄ピュアウォーター

2.供給品 SH(カーボン)(SO-PW-03-2)

3.試験日 令和5年4月11日 ~ 令和5年4月25日

4.浸出用液の水質

項目	測定値	単位	基準値	単位
pH	7.1(21.6℃)	pH	7.0±0.1	pH
硬度	48	mg/l	45±5	mg/l
アルカリ	39	mg/l	35±5	mg/l
残留塩素	0.4	mg/l	0.3±0.1	mg/l

株式会社 総合環境分析

神奈川県横浜市 緑区鴨居一丁目13番2号

電話 045-929-0033

FAX 045-929-0039

5.水道水と接触する部分の材料

カーボン	SUS304
ポリプロピレン	シリコンゴム
ポリエチレン	
ポリオレフィン	
TPE	

6.接触面積比 545.6 cm<sup>2</sup>/l

7.分析試験結果

検査対象	単位	検査値	基準値	試験方法
カドミウム	mg/l	0.0003未満	0.003以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
鉛	mg/l	0.001未満	0.01以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
六価クロム	mg/l	0.002未満	0.02以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
ほう素	mg/l	0.02未満	1.0以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.05以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
亜鉛	mg/l	0.01未満	1.0以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
アルミニウム	mg/l	0.02	0.2以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
全鉄	mg/l	0.03未満	0.3以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
銅	mg/l	0.01未満	1.0以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第6
非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.02以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第29
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	mg/l	0.3未満	3以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
味	--	異常なし	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
臭気	--	異常なし	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
色度	度	0.8	5以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
濁度	度	0.5	2以下	平15.厚生労働省告示第261号別表第41

8.評価(判定)

上記検査について基準に適合しています。

9.備考

試験条件:末端以外